

De acordo com o Regulamento (UE) No 305/2011 dos Produtos de Construção (RPC) e o Regulamento Delegado (EU) No. 574/2014 da Comissão

No. DoP – PT – 0013 – 04

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

(0013) Leca® Light Plus

2. UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

Agregado leve obtido por processamento de materiais naturais. Para utilização em betão, prefabricação e argamassas em edifícios, estradas e obras de engenharia civil. Agregado de argila expandida para isolamento térmico formado no local. Para utilização em isolamento térmico de sótãos, lages de cobertura, pavimentos e pavimentos enterrados.

Organismo(s) notificado(s):

SGS-ICS - SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICAÇÃO, organismo de certificação do controlo da produção em fábrica notificado nº1029.

Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade / Itecons, laboratório de ensaios notificado nº2211

3. FABRICANTE:

Leca Portugal, S.A.
Estrada Nacional 110 S/N
3240-356 Avelar, Portugal
[Tel:\(+351\) 236 62 06 00](tel:+351236620600) / Fax: (+351) 236 62 06 20
www.leca.pt

4. MANDATÁRIO(S):

Saint-Gobain Weber France
2/4, rue Marco Polo – ZAC des Portes de Sucy
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber

Leca UK
Regus House,
Herons Way Chester Business Park
Chester, CH4 9QR
www.leca.co.uk

5. SISTEMA(S) DE AVR: D:

Sistema 2+
Sistema 3
Sistema 4

6. NORMA HARMONIZADA:

EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006

7. DESEMPENHO(S) DECLARADO(S):

Características essenciais	Desempenho Norma harmonizada: EN 13055-1:2002/AC:2004	Sistema(s) de AVR D	
Forma das partículas	Aproximadamente esféricas	2+	
Dimensão das partículas	8 – 20 mm [15-90] % passados		
Baridade	290 kg/m ³ (± 15%)		
Percentagem de partículas esmagadas	≤ 30% massa		
Limpeza	NPD		
Resistência à fragmentação/esmagamento	≥ 0,75 N/mm ²		
Composição/teor:	Cloretos		< 0,1% Cl
	Sulfatos solúveis em ácidos		< 0,4% SO ₃
	Enxofre total		< 0,2% S
Estabilidade volumétrica	NPD		
Absorção de água	< 38% massa seca		
Emissão de radioatividade	NPD		
Libertação de metais pesados	NPD		
Libertação de compostos de carbono poliaromáticos	NPD		
Libertação de outras substâncias perigosas	NPD		
Durabilidade face ao gelo-degelo	Durável a longo prazo de acordo com a experiência no clima Nórdico		
Durabilidade face à reação álcalis-sílica	NPD		

Características essenciais	Desempenho Norma harmonizada EN 14063-1:2004/AC:2006	Sistema(s) de AVR D	
Reação ao fogo	Classe A1	4	
Permeabilidade à água	NPD		
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente interior	NPD	3	
Resistência Térmica	Condutibilidade térmica		≈ 0,110 W/m°C
	Baridade		290 kg/m ³ (± 15%)
	Dimensão da partícula		8-20mm [15-90] % passados
Transmissão do vapor de água	NPD		
Resistência à fragmentação/esmagamento	≥ 0,75 N/mm ²		
Durabilidade da reação ao fogo com o envelhecimento/degradação	Inalterável com o tempo		
Durabilidade da resistência térmica com o envelhecimento/degradação	Inalterável com o tempo		
Durabilidade da resistência à fragmentação/esmagamento com o envelhecimento/degradação	Inalterável com o tempo		

NPD = Desempenho Não Determinado | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E / OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA:
Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Cristina Maria Serra Silveiro Freire

Avelar

2022.02.01

Cristina Freire