



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4492 - 01

Código de identificação único do produto-tipo:

4492 (weberdry b-flex)

Utilização(ões) prevista(s):

**Produtos impermeáveis para aplicação líquida, baseados em coberturas de dispersões (DM).
Todas as aplicações exteriores e piscinas sob ladrilhos cerâmico**

Organismo(s) notificado(s):

CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, nº 0855

Fabricante:

**Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: construir.saint-gobain.pt**

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR: D:
<ul style="list-style-type: none"> • Tensão de aderência inicial por tração: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 		3
<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabilidade à água: sem penetração 		
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade para resistência às fissuras: 		
- Condições Normais $\geq 0,75 \text{ mm}$		
- Muito Baixa Temperatura (-20°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$		
<ul style="list-style-type: none"> • Durabilidade à tensão de aderência à tração sob ação do calor: 		
- Tensão de aderência após acção do calor: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
<ul style="list-style-type: none"> • Durabilidade à tensão de aderência à tração sob ação da água / humidade: 		
- Tensão de aderência após contacto com a água: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
<ul style="list-style-type: none"> • Durabilidade à tensão de aderência à tração em contacto com água de cal: 		
- Tensão de aderência após contacto com a água de cal: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
<ul style="list-style-type: none"> • Durabilidade à tensão de aderência à tração de ciclos de gelo-degelo: 		
- Tensão de aderência após ciclos de gelo-degelo: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
<ul style="list-style-type: none"> • Libertação de substâncias perigosas: Consultar FDS 		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR: D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 28 março, 2023

José Martos,

