



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4491 - 01

Código de identificação único do produto-tipo:

4491 (weberdry b-top)

Utilização(ões) prevista(s):

**Produtos para a protecção superficial - Revestimento
- Controlo da humidade (2.2)**

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: construir.saint-gobain.pt

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 1504-2:2004	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR: D
• Retração linear: NPD		4
• Coeficiente de Expansão térmica: NPD		
• Aderência pelo método da quadrícula: NPD		
• Permeabilidade ao vapor de água: $S_D < 5m$		
• Absorção capilar e permeabilidade à água: $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		
• Compatibilidade térmica: NPD		
• Resistência do revestimento à fissuração do substrato: NPD		
• Aderência por arrancamento: $\geq 0,8 (0,5) \text{ N}/\text{mm}^2$		
• Reação ao fogo: A2-s2,d0 a) Regulamento Delegado (EU) 2016/364		
• Resistência à derrapagem: NPD		
• Envelhecimento artificial: NPD		
• Comportamento anti-estático: NPD		
• Aderência ao betão húmido: NPD		
• Substâncias perigosas: Consultar FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 28 março, 2023

José Martos,

