



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4067 - G04V4_02

□ Código de identificação único do produto-tipo:

4067 (weberep rapide)

□ Utilização(ões) prevista(s):

Produto de reparação estrutural e não estrutural utilizado para aplicação de argamassas à mão, para projeção de betão ou argamassa, para aumento do recobrimento das armaduras com betão ou argamassa hidráulicos em edifícios e obras de engenharia civil _ EN 1504-3:2005.

Produto para proteção e reparação do betão contra a corrosão em edifícios e obras de engenharia civil com baixos requisitos de desempenho _ EN 1504-7:2006

Organismo(s) notificado(s):

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE DE L'INDUSTRIE DU BETON (CERIB), nº1164

□ Fabricante

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: construir.saint-gobain.pt

Mandatário(s)

NI A

Desempenho(s) Declarado(s):	□ Norma harmonizada: EN 1504-3:2005	□ Sistema(s) de AVRD:
Resistência à compressão: ≥ 45 MPa (R4)		
■ Teor de cloretos: ≤ 0,01 %		
Aderência: ≥ 2 MPa		
Expanção / retracção impedidas: NPD		
Resistência à carbonatação: Satisfaz		
Módulo de elasticidade: 23,4 GPa		2+
Compatibilidade térmica: ≥ 2 MPa		2+
Resistência ao deslizamento: NPD		
Coeficiente dilatação térmica: NPD		
- Absorção capilar: ≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}		
Reação ao fogo: A2		
Substâncias perigosas: Consultar FDS		
Desempenho(s) Declarado(s):	□ Norma harmonizada: EN 1504-7:2006	□ Sistema(s) de AVRD:
Resistência ao arranque do aço revestido no betão: NPD		
Resistência à difusão: NPD		
Trabalhabilidade e proteção contra a corrosão: Satisfaz		4
Durabilidade: NPD		-
Temperatura de transição vítrea: NPD		
Libertação de substâncias perigosas: Consultar FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVRD = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 20 janeiro, 2022

José Martos, Jose C. Martos

SAINT-GOBAIN