



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4338 - 05

Código de identificação único do produto-tipo:

4338 (weberev naturkal)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais para rebocos exteriores coloridas (CR) para utilizar em paredes exteriores tetos e colunas
Argamassas industriais para rebocos interiores de uso geral (GP) para utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: www.pt.weber

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-1:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR D:
<ul style="list-style-type: none"> • Reação ao fogo: A2-s1,d0 	Regulamento Delegado (EU) 2016/364	4
<ul style="list-style-type: none"> • Absorção de água: W_c2 		
<ul style="list-style-type: none"> • Permeabilidade ao vapor de água: $\mu \leq 15$ 		
<ul style="list-style-type: none"> • Aderência: $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ - FP: B 		
<ul style="list-style-type: none"> • Condutibilidade térmica / Massa volúmica: ($\lambda_{10,dry}$) 0,45 W/(m.K) (valor tabelado; P=50%) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Durabilidade de todas as argamassas excepto OC: Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa 		
<ul style="list-style-type: none"> • Substâncias perigosas: Consultar FDS 		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 12 Abril, 2021

José Martos,
