



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4831 - 01

□ Código de identificação único do produto-tipo:

### 4831 (weberdry PUR details)

□ Utilização(ões) prevista(s):

**Produtos para a protecção superficial - Revestimento**

- **Proteção contra o ingresso** (1.3)

- **Controlo da humidade** (2.2)

- **Aumento da resistividade** (8.2)

Organismo(s) notificado(s):

NA

□ Fabricante:

**Saint-Gobain Portugal, S.A.**

Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)

Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: www.pt.weber

□ Mandatário(s):

NA

□ Desempenho(s) Declarado(s):	□ Norma harmonizada:		□ Sistema(s) de AVR D:
	EN 1504-2:2004		
	(1.3)	(2.2) / (8.2)	
• Retração linear	NPD		4
• Coeficiente de Expansão térmica	NPD		
• Aderência pelo método da quadrícula	NPD		
• Permeabilidade ao CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> >50m	-	
• Permeabilidade ao vapor de água	Classe I: S <sub>D</sub> <5m		
• Absorção capilar e permeabilidade à água	w<0,1 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )		
• Compatibilidade térmica	NPD		
• Resistência ao choque térmico	NPD	-	
• Resistência química	NPD	-	
• Resistência do revestimento à fissuração do substrato	NPD		
• Aderência por arrancamento	≥1,5 (1,0) N/mm <sup>2</sup>		
• Reação ao fogo	Classe F		
• Resistência à derrapagem	NPD		
• Envelhecimento artificial	NPD		
• Comportamento anti-estático	NPD		
• Aderência ao betão húmido	NPD		
• Substâncias perigosas	ver FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 03 Maio, 2021

José Martos,

