



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4342 - 03

Código de identificação único do produto-tipo:

### 4342 (webercal classic)

Utilização(ões) prevista(s):

**Argamassas industriais para rebocos exteriores de renovação (R) para utilizar em paredes exteriores tetos e colunas**  
**Argamassas industriais para rebocos interiores de renovação (R) para utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias**

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

**Saint-Gobain Portugal, S.A.**  
**Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)**  
**Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: saint-gobain.pt**

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-1:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR: D
• <b>Reação ao fogo:</b> A1 [WT] Decisão Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/CE e 2003/424/CE		<b>4</b>
• <b>Absorção de água:</b> $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ após 24h		
• <b>Permeabilidade ao vapor de água:</b> $\mu \leq 15$		
• <b>Aderência:</b> $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP: B		
• <b>Condutibilidade térmica / Massa volúmica:</b> ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ 0,82 W/(m.K) (valor tabelado; P=50%)		
• <b>Durabilidade de todas as argamassas excepto OC:</b> Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa		
• <b>Substâncias perigosas:</b> Consultar FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

*José C. Martos*  
**José Martos,**

Aveiro, 06 janeiro, 2025