



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4055 - 03

Código de identificação único do produto-tipo:

4055 (weberev classic)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais para rebocos exteriores de uso geral (GP) para utilizar em paredes exteriores tetos e colunas
Argamassas industriais para rebocos interiores de uso geral (GP) para utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: saint-gobain.pt

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-1:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR D:
• Reação ao fogo: A1 [WT] Decisão Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/CE e 2003/424/CE		4
• Absorção de água: W _{c0}		
• Permeabilidade ao vapor de água: μ ≤ 35		
• Aderência: ≥ 0,25 N/mm ² - FP: B		
• Condutibilidade térmica / Massa volúmica: (λ _{10,dry}) 0,61 W/(m.K) (valor tabelado; P=50%)		
• Durabilidade de todas as argamassas excepto OC: Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa		
• Substâncias perigosas: Consultar FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:


José Martos,

Aveiro, 06 janeiro, 2025