



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4152 - 04

Código de identificação único do produto-tipo:

**4152 (webertec AM5)**

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa industrial de alvenarias de tipo argamassa de uso geral  
Para utilizar em paredes de alvenaria, colunas e divisórias

Organismo(s) notificado(s):

SGS-ICS SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICAÇÃO LDA, organismo de certificação do controlo da produção em fábrica notificado nº1029

Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.  
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)  
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: saint-gobain.pt

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-2:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR D:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resistência à compressão: M5</li> </ul>		<b>2+</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aderência:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistência de aderência ao corte: 0,15 N/mm<sup>2</sup> (valor tabelado)</li> <li>- Resistência de aderência à flexão: NPD</li> </ul> </li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teor de cloretos: ≤ 0,1% Cl (massa)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reação ao fogo: A1 [WT] Decisão Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/CE e 2003/424/CE. Regulamento Delegado (EU) 2016/364.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absorção de água: ≤ 1,2 Kg/(m<sup>2</sup>.min<sup>0,5</sup>)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permeabilidade ao vapor de água: μ 15/35 (valor tabelado)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Condutibilidade térmica / Massa volúmica: (<math>\lambda_{10, dry}</math>) 0,82 W/(m.K) (valor tabelado; P=50%)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durabilidade: Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Substâncias perigosas: consultar FDS</li> </ul>		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

*José C. Martos*  
José Martos,

Aveiro, 06 janeiro 2025