

GYPFILL® PRO

Pastas



UNE-EN 13963

Descripción del producto

Pasta de secado preparada, destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado.

Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

Aplicación

Pasta apta para sistemas de obra seca en interiores: particiones, tabiques, trasdosados y techos. La pasta Gypfill® Pro es una pasta ya mezclada que proporciona gran facilidad de aplicación y lijado. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de las juntas, siendo también apta para el tratamiento mecánico de las mismas.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Tiempo de empleo	Una vez abierto, puede utilizarse varios días con el recipiente cerrado
Tiempo de secado	12/24 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Designación	Pasta de secado 3A (UNE EN-13963)
Nivel de acabado	Q1 Q2 Q3

Acondicionamiento		
Cubo	6	kg
Cubo	20	kg

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el envase

Condiciones de aplicación

Gypfill® Pro debe emplearse a temperaturas por encima de 5°C. Para más información, consultar el Manual del Instalador de Placo® así como la documentación de Placo® actualizada al respecto.