

GYPREX® VINIL

Tetos vinílicos



EN 14190

Descrição do produto

Placa para teto removível fabricada com base em Placa de Gesso Laminado coberta numa das suas faces com vinil branco.

Aplicação

Execução de tetos falsos desmontáveis decorativos em locais que requeiram um elevado nível de higiene ou uma limpeza frequente, como cozinhas industriais, oficinas, ginásios, saunas, jardins de infância, escolas, etc.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



Características	Valor
Normas	EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods
Tipo de bordo longitudinal	A
Tipo de bordo transversal	A
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Reação ao fogo	B-s2, d0
Peso por metro quadrado	6 kg/m ²
Descrição da cor	Branco de acordo com o padrão (tolerância ≤ 0,8)
Descrição da superfície	Vinil texturado branco
Nível de brilho	5-7 segundo DIN 67530
Classificação	ISO 4 (segundo a ISO 14644-1:2015)

Tipo de bordo	Dimensões (mm)			Peso (kg/m ²)	Acondicionamento Placas/Palette
	Largura	Altura	Esp. (mm)		
A	595	595	8	6	336
A	1195	595	8	6	168

A 

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Instalação com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®. Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de Soluções Construtivas em Tetos.

Manipulação

Deverá ter-se especial cuidado no transporte e na manipulação das placas, evitando golpes que possam dar origem a possíveis rasgos das placas, especialmente nas suas bordas.

Manutenção da superfície

Fácil limpeza: a superfície vinílica é lavável com detergentes comuns.