



MECAFINO MAX

(Gesso de aplicação em capa fina YE/T)



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

MECAFINO MAX é um gesso de acabamento, de aplicação manual, desenhado para o acabamento de diferentes tipos de superfícies em interior: gessos manuais ou de projecção, tabique de escaiola ou argamassas de cimento (inclusive na reabilitação).

MECAFINO MAX é um produto à base de escaiola, de grande brancura, e convenientemente aditivado para assegurar um óptimo acabamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Índice de Pureza (%)	>75
Granulometria (mm.)	0-0.2
Relação A/Y (litros/kg.)	0.6-0.7
Tempo de emprego (minutos)	120-150
Peso do saco (kg.)	25
Sacos por palete	48
Peso da palete (kg.) (incluindo palete de madeira)	1200

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Misturar o produto com água na relação acima indicada, e amassar energeticamente com um misturador mecânico até obter uma pasta homogénea. Aplicar com espátula de acabamento, com uma espessura dependente das necessidades e uma vez perdido o brilho da água, aplicar uma segunda passagem.

Os tempos de utilização e de presa podem variar em função de distintos factores: suporte, temperatura, tempo de mistura.

A temperatura de aplicação recomendada situa-se entre os 5°C e os 40°C. Não utilizar lixadoras industriais antes da pintura.

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

PALETIZAÇÃO: 48 sacos/palete

PESO SACO: 25 kilos

Armazenar sobre superfícies planas e manter o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade.