



## FICHA DE PRODUTO MASSA DE JUNTAS – Placo® PR1

FP - PAS – PR1

Rev: 01-18

### DESCRIÇÃO:

Massa de presa em pó destinada ao tratamento de juntas nos Sistemas Construtivos em Placa de Gesso Laminado.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Divisórias.
- Revestimentos autoportantes / directos.
- Tectos contínuos.
- Elementos decorativos.
- Enchimento de reparações em sistemas de placa de gesso laminado.

Adequada para:

- Obras novas ou de reabilitação de habitações.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

### VANTAGENS:

- Indicada tanto para o enchimento como para o acabamento da junta.
- Facilidade na mistura, aplicação e lixagem.
- Finalização da junta no próprio dia.
- Excelente qualidade de acabamento.
- Flexibilidade na construção, permitindo adaptar-se a qualquer tipo de projecto, admitindo formas regulares ou arredondadas.
- Apresenta um acabamento pronto para pintar.

### DADOS TÉCNICOS:

- **Tempo de secagem:** 1 hora
- **Tempo de uso após a mistura:** 1 hora
- **Temperatura para o seu uso correcto:** 5 - 25 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 10 minutos.
- **Factor de amassado (água / gesso):** 13 - 14 l / 25 Kg.
- **Reacção ao fogo:** A1
- **Acondicionamento:** Sacos de 25 Kg. (±5%)

### NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)
- Marcação CE segundo UNE-EN 13963.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.

### MANIPULAÇÃO:

Aconselhável o emprego de luvas e máscara.



### COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Consultar informação e ensaios correspondentes ao sistema completo para cada caso.

### PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas de papel microperforado, banda armada e demais acessórios Placo®.

### FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo®.  
Não é adequado para o tratamento mecânico das juntas.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.



UNE – EN 13963