

# PLACOSTIC® CERÂMICO

## Gessos e Argamassas



EN 15824

### Descrição do produto

Massa de revestimento sobre superfícies cerâmicas interiores a cobrir com tinta, material cerâmico ou com outros materiais. Revestimento de superfícies vítreas ou mosaicos. Fácil de misturar, aplicar e lixar. Boa qualidade de acabamento. Excecional aderência. Acabamento pronto a pintar.

### Armazenagem e conservação

Os sacos serão armazenados sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto e protegido da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data de fabrico impressa no saco.

### Manipulação

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



# PLACOSTIC® CERÂMICO

Características	Valor
Normas	EN 15824, Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders
Reação ao fogo	A1
Dureza superficial	60 unidades Shore C (Valor obtido em laboratório)
Consumo médio quando aplicado	1,25 kg/mm espessura e m2
Tempo de utilização	2 horas
Tempo de secagem	24 horas
Tempo de repouso da mistura	1,5 - 2 min.

## Condições de aplicação

**Preparação do suporte:** O suporte deve estar em boas condições e manter a sua consistência, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as camadas de pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro elemento que possa causar o desprendimento do produto após a sua aplicação. A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de qualquer outro material que possa dificultar a correta aderência do produto ou causar o seu posterior desprendimento. Se existirem fungos é necessário aplicar previamente um fungicida. As gretas ou os grandes orifícios serão tratados com uma aplicação muito mais espessa do que o Placostic® Cerâmico, como, por exemplo, o Renovall®. **Modo de aplicação:** Polvilhe o produto gradualmente até formar a massa numa proporção de 0,50 l de água / 1Kg de produto. Misture energicamente com uma batedeira elétrica, até obter uma massa sem grumos. Aplique uma primeira camada até cobrir a superfície. Uma vez seco o produto, remova os pequenos coágulos e as irregularidades com uma espátula ou uma pequena talocha. Aplique uma segunda camada mais fina, deixando a superfície acabada e pronta a pintar. **Indicações importantes:** A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. (Humidade relativa < 75%).

Acondicionamento			
Gelsa GA	Saco	15 Quilograma	50 Saco/ Paleta

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



SAINT-GOBAIN