

PLACOSTIC® RENOVALL

Gessos e Argamassas



Cumprir AFNOR NFT 36005

Descrição do produto

Massa para enchimento de gretas, fissuras e orifícios. Reparação de gretas e fendas em madeira sólida, cobertura de pontas na madeira ou MDF. Reparação de fissuras em: placas de gesso laminado, reboco de divisórias, alvenaria, betão celular, cimento, calcário, etc. Não adequado para aplicar em metais. Não abate. A massa é elástica. Leve e fácil de aplicar. Secagem rápida. Pode aplicar-se em camadas grossas de até 3 cm de espessura. Acabamento liso, não necessita ser lixado. Adequado para ser aplicado tanto no interior, como no exterior.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data de fabrico impressa na embalagem

Manipulação

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



PLACOSTIC® RENOVALL

Características	Valor
Normas	NF T36-005, Paints and Varnishes - Characterization of coating materials.
Tempo de secagem	2 - 48 h

Condições de aplicação

Preparação do suporte: O suporte deve estar em boas condições e manter a sua solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as camadas de pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro elemento que possa causar o desprendimento do produto após a sua aplicação. A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de qualquer outro material que possa dificultar a correta aderência do produto ou causar o seu posterior desprendimento. Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até chegar ao fundo consistente. As superfícies mais absorventes serão humedecidas antes da aplicação. **Modo de aplicação:** Elimine qualquer resto de pó do suporte. Aplique a primeira camada grossa de massa. Alise em camadas cruzadas. Deixe secar (mínimo 2 horas). Aplique a segunda camada, após a primeira ter secado. Não aplique o revestimento final até à total secagem do produto (variará segundo as condições de temperatura e humidade existentes e a espessura do produto aplicado). **Indicações importantes:** A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. (Humidade relativa < 75%).

Acondicionamento		
Balde	Litro	270 Balde/ Paleta

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt