

PLACOSTIC® STANDARD

Gessos e Argamassas



EN 15824

Descrição do produto

Massa multiusos para rebocar, alisar e tapar gretas. Para aplicar no enchimento de orifícios, lascas, sulcos, gretas, reboco, bem como no nivelamento e alisamento de superfícies em interiores. Reparação de pequenos defeitos em superfícies de absorção baixa ou média, incluindo as paredes de onde se retirou papel pintado, etc. Fácil de misturar, aplicar e lixar. Boa qualidade de acabamento. Flexibilidade na construção, adapta-se a qualquer tipo de projeto, permitindo trabalhar sobre formas regulares ou arredondadas. Apresenta um acabamento pronto a pintar.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data de fabrico impressa no saco.

Manipulação

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



PLACOSTIC® STANDARD

Características	Valor
Normas	EN 15824, Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders
Reação ao fogo	A1
Dureza superficial	70 unidades Shore C (Valor obtido em laboratório)
Consumo médio quando aplicado	1 kg/mm espessura e m2
Aderência	> 0,3 Mpa
Tempo de utilização	2 h
Tempo de secagem	Aprox. 24h

Condições de aplicação

Preparação do suporte: O suporte deve estar em boas condições e manter a sua consistência, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as camadas de pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro elemento que possa causar o desprendimento do produto após a sua aplicação. A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de qualquer outro material que possa dificultar a correta aderência do produto ou causar o seu posterior desprendimento. Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até chegar ao fundo consistente. As gretas ou os grandes orifícios serão tratados com uma aplicação muito mais espessa de Placostic® Standard. Se a superfície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador de absorção Iberprimer®. No caso de suportes muito lisos, recomenda-se lixar ou raspar a superfície para uma maior aderência. Emprego: O produto deve ser preparado num recipiente limpo. Adicione água limpa no recipiente e polvilhe o produto gradualmente até formar a massa, numa proporção de 0,5 l de água / 1 kg de produto. Deixe repousar a mistura durante 1,5 - 2 minutos e, posteriormente, misture energicamente à mão ou máquina, até conseguir uma massa homogénea. Espere até que a aplicação fique completamente seca, antes de proceder a qualquer tratamento posterior (24 h). Espalhe a massa uniformemente sobre a superfície, tapando as irregularidades. Uma vez endurecida a primeira camada (aprox. 2 horas), aplique a segunda. Lixe com uma lixa fina até obter a finura pretendida.

Indicações importantes: A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. Espessura recomendada por camada ≤ 5 mm.

Acondicionamento			
Gelsa GA	Saco	15 Quilograma	50 Saco/ Paleta

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt