

PLACOSTIC® UNIVERSAL E CERÂMICO

Gessos e Argamassas



Cumprir AFNOR NFT 36005

Descrição do produto

Massa multiusos para interiores, exteriores e superfícies cerâmicas. Para aplicação em coberturas de betão, revestimentos de placas de gesso laminado e escaíolas, e em todos os materiais de alvenaria previamente revestidos com cimento. Aplicação sobre superfícies pintadas. Boa adaptabilidade em pequenos trabalhos de renovação. Excecional aderência. Fácil alisamento. Grande resistência aos impactos.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data de fabrico impressa na embalagem

Manipulação

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



PLACOSTIC® UNIVERSAL E CERÂMICO

Características	Valor
Normas	NF T36-005, Paints and Varnishes - Characterization of coating materials.
Tempo de secagem	Aprox. 2 - 48 h

Condições de aplicação

Preparação do suporte: O suporte deve estar em boas condições e manter a sua solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se desagregue ou altere. Por conseguinte, é necessário eliminar as camadas de pintura mal aderidas, os restos de papel ou qualquer outro elemento que possa causar o desprendimento do produto após a sua aplicação. Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até chegar ao fundo consistente. **Modo de aplicação:** Elimine quaisquer vestígios de pó do suporte. Humedeça o substrato. Aplique o material de revestimento com uma espátula. Deixe secar (mínimo 2 horas). O revestimento final não pode ser aplicado até que o produto não esteja completamente seco (varia em função da temperatura e da humidade existente, assim como da espessura do produto aplicado). **Indicações importantes:** A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. (Humidade relativa < 75%). Atenção: a superfície não pode ser lixada. O tempo de secagem dependerá do clima e da espessura da aplicação.

Acondicionamento		
Balde	5 Quilograma	96 Balde/ Paleta

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



SAINT-GOBAIN