

## Acessórios ULTIMATE Protect

### Fire Protect Screws – Parafusos Helicoidais



Parafusos com forma helicoidal de aço inoxidável. Montagem de painéis **ULTIMATE Protect Slab**. Utilizam-se para unir as juntas longitudinais entre painéis, introduzindo o parafuso num ângulo de 45°. Não é necessário utilizar qualquer massa. O comprimento do parafuso deve ser o dobro da espessura do painel.

**Apresentação:**

Caixas de 200 unidades,  
com os comprimentos 60, 80,  
120, 140, 160, 180 e 200 mm.

### Protect BSK – Cola Orgânica



Cola incombustível e inorgânica à base de silicato de sódio alcalino. É aplicada nas paredes de passagem de condutas, para unir as extremidades do painel ou manta **ULTIMATE Protect** à parede, para finalizar o isolamento do sistema.

**Apresentação:**

Caixa de 12 cartuchos de 310 ml.  
Cubo de 8kg.

### Protect BSF - Pasta Intumescente



Produto intumescente de base aquosa, branco, com pH neutro e sem dissolventes. Nas paredes de passagem de condutas, é aplicado para isolamento ignífugo das chamas existentes entre a parede e a conduta.

**Apresentação:**

Caixa de 12 cartuchos de 310 ml.  
Cubo de 15 kg.

### Cinta U Protect Black Alu



Fita de alumínio em cor negra com 90 mm de largura, resistente à água e com adesivo acrílico modificado sem solvente, para acabamento de painéis Ultimate Protect Slab 4.0 Alu1.

**Apresentação:**

Rolo de alumínio em cor negra  
com 90 mm e 100 m de comprimento.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.