

# weberfloor nivelador

**Marcador de nível para retificação de cotas de nivelamento.**

Pronto a usar.  
Reutilizável.  
Fácil de ajustar.

## Utilizações

- **weberfloor nivelador** é um marcador de nível feito de aço com uma altura de ajuste máximo de 150 mm, desenvolvido para marcação de cotas de enchimento de forma mais fácil, simples e rápida na aplicação de argamassas fluidas para pavimentos (utilizável em betonilhas fluidas e autonivelantes cimentícios).
- Controlar espessura de aplicação de produtos de regularização e nivelamento de pavimentos.
- Produto durável e reutilizável.

## Suportes

- Todos os suportes passíveis de receber betonilhas fluidas ou autonivelantes cimentícios.

## Limites de utilização

- Não adequado para betonilhas tradicionais ou semi-secas.

## Composição

- Aço.

## Consumo

- Varia consoante a necessidade do aplicador e a complexidade da área a executar.

## Recomendações

- Garantir que o local onde o **weberfloor nivelador** assentará se encontra estável (diâmetro da base de aproximadamente 20 cm).
- Recomenda-se uma definição prévia da quantidade de niveladores a colocar na área a executar. Recomenda-se o uso de um laser para marcação prévia das cotas dos niveladores.
- Recomenda-se que antes da utilização (e em casos de reutilização) se verifique que os apoios do tripé se encontram livres de resíduos, de forma a não comprometer a medição de nível.
- Recomenda-se que antes da utilização (e em caso de sucessivas reutilizações) se verifique que os apoios do tripé se encontram livres de ferrugens excessiva e em risco de se soltar, de forma a não comprometer a integridade da betonilha no processo de cura, uma vez que a ferrugem em excesso poderá comprometer as resistências mecânicas da betonilha.

## Características de utilização

- Para espessuras entre 3 mm e 150 mm.

## Preparação do suporte

- O suporte deverá encontrar-se estabilizado, devidamente limpo sem resíduos superficiais que possam afetar a estabilidade do **weberfloor nivelador**.
- Definir a colocação do **weberfloor nivelador** em função da área a executar (quantidade e localização).

## Aplicação

- Garantir a estabilidade da base onde irá ser colocado o **weberfloor nivelador**.
- Verificar a altura necessária e ajustar o nivelador à medida desejada. É recomendado utilizar um nivelador de laser para ajustar a altura de enchimento.
- Aplicar a betonilha até à marca definida e remover o marcador antes do início da reação de presa. Para a remoção do **weberfloor nivelador** sem interferir com a betonilha aplicada é recomendado utilizar sapatos de bicos/pontas.

## Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em [construir.saint-gobain.pt](http://construir.saint-gobain.pt).



### Apresentação

- Caixa com 50 unidades

### Conservação

A armazenagem deve ser feita dentro da embalagem original devidamente empilhado, em local protegido do sol, chuva e umidade. Não se recomenda que seja armazenado diretamente no chão.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
- Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceiteis, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.