

weberprim regulador

Primário para aplicação de weberdecor F⁺/M⁺ e weberdecor stone

Regulariza as condições de absorção
Pronto a aplicar

Utilizações

- Primário de preparação do suporte para acabamentos orgânicos **weberdecor F⁺/M⁺** e **weberdecor stone**;
- Para aplicações em interior e exterior.

Suportes

- Todos os suportes destinados a receberem o acabamento orgânico **weberdecor F⁺/M⁺** ou **weberdecor stone**.

Composição

- Cargas minerais em dispersão aquosa de co-polímeros acrílicos e aditivos específicos.

Consumo

- Aproximadamente 200 a 300 g/m² (variável em função das condições de absorção da superfície).

Recomendações

- O produto está pronto a usar, não adicionar água;
- Lavar as ferramentas com água após utilização;
- Não aplicar sobre suporte quente, nem exposição solar direta, vento forte ou sob chuva
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas.

Características de utilização

- Tempo de secagem: 24 horas;
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias.

Prestações

- Densidade: aprox. 1,55 kg/L
- Temperatura de utilização: 5 °C a 30 °C
- pH: 7,5

Preparação do suporte

- Os suportes devem estar secos, limpos, consistentes e isentos de poeiras.

Aplicação

- Misturar o conteúdo do balde antes de aplicar;
- Aplicar uma demão de **weberprim regulador** com rolo de lã ou trincha. Se necessário, aplicar segunda demão;
- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar o acabamento **weberdecor F*/M*** ou **weberdecor stone**;
- As cores definidas são uma aproximação à cor equivalente do produto **weberdecor**, pelo que poderão apresentar ligeiras diferenças de tom.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.



Apresentação

- Balde de 20 kg

Cor

110 cores de catálogo (consultar guia weber)

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade e de temperaturas baixas ou elevadas.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
 - Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
 - Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceiteis, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.
- A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.